Außenleuchte ohne Sensor

L 810 C

anthrazit
EAN 4007841 079307
Art.-Nr. 079307




Up-/Downlight

LED
30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

3000 K
3000K warmweiß



10 - 100% Grundlicht


IP44


Vernetzbar via Bluetooth


Einstellungen via App


Lichtquelle nicht austauschbar


Betriebsgerät nicht austauschbar


Außenleuchte

Funktionsbeschreibung

Edel und klar. Das Up-/Downlight L 810 C ohne Sensor präsentiert sich als überaus elegante LED-Außenleuchte. Hier trifft anspruchsvolles Produktdesign auf langlebige Materialqualität (Aluminium). Warmweißes Licht (3.000 K) mit 679 lm bei nur 9,8 W sorgt für eine einladende Lichtstimmung. Im Handumdrehen per Bluetooth mit der Sensorversion vernetzbar oder auch als edle Einzellösung schaltbar.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	146 x 230 x 91 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	App, Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841079307
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Verpackungsinhalt	1
Montageort	Wand
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	9,8 W
Montagehöhe max	2,50 m
Sendeleistung	< 1 mW
Lichtstrom Gesamtprodukt	679 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	679 lm
Gesamtprodukt Effizienz	69 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Active & Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
optimale Montagehöhe	2 m

Außenleuchte ohne Sensor

L 810 C

anthrazit
EAN 4007841 079307
Art.-Nr. 079307

Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

Produkt Kategorie	Außenleuchte ohne Sensor

Zubehör


EAN 4007841 088620	Funkschalter TapDuo C

Außenleuchte ohne Sensor

L 810 C


anthrazit
EAN 4007841 079307
Art.-Nr. 079307

Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung



Schaltplan Bluetooth

